

Installation de coupage plasma portable technologie onduleur.  
 Excellente régulation du courant pour une qualité de coupe accrue.  
 Facteur de marche important à 50%, cette machine est très facile d'emploi avec sa nouvelle torche à raccord central, et a son système d'alimentation autolink (commutation automatique 230V-400V suivant le réseau).

### Caractéristiques générales

- Léger et compact (<25 kg) : facile à manipuler
- Intensité de découpe maximale 65 A : découpe de qualité jusqu'à 20 mm, découpe de séparation jusqu'à 30 mm
- Fonction gougeage et découpe de grille : pour une polyvalence maximale
- Coupe au contact : améliore la qualité de découpe tout en réduisant les émissions de fumées
- Amorçage sans HF : pour éviter de polluer l'environnement
- System Autolink : (207-253 V / 360-440 triphasé) : reconnaissance automatique de la tension d'alimentation
- Connecteur central : permet la déconnexion rapide de la torche pour faciliter le transport



### Caractéristiques techniques

CITOCUT 201C	
Alimentation primaire	3 phases 230 V - 400 V +/- 10 % autolink 50/60 Hz
Consommation effective	12,0 A
Consommation maxi	15,5 A
Tension à vide	243V (400)
Plage de courant secondaire	20 - 65 A
Facteur de marche 35%	65A (50%) 400V
Facteur de marche 60%	60 A (400V)
Facteur de marche 100%	50A (400V)
Indice de protection	IP 23S
Classe de protection	H
Dimensions (LxlxH) mm	435x235x380
Poids en kg	25
Norme	EN 60974-1 ; EN 60974-10

#### » Equipement de livraison

Générateur seul comprenant :  
 Un câble primaire 4x2.5 mm<sup>2</sup> de longueur 6 m  
 Un câble secondaire 16 mm<sup>2</sup> de longueur 3 m  
 Un tuyau air comprimé de longueur 5 m

#### » Items codes

W000372415 - CITOCUT 201C SANS TORCHE  
 W000372276 - CITOCUT 201C PACK 3PH 400V 50-60HZ

#### » Options

W000372276 - CITOCUT 201C PACK 3PH 400V 50-60HZ  
 W000274856 - TORCH CITORCH P 40-6M CENTRAL  
 W000274857 - TORCH CITORCH P 40-15M CENTRAL  
 W000302512 - COMPAS CCT-JET CP-CITORCH P-AUTRES  
 W000266534 - CORPS DE TORCHE 40 / 45  
 W000302589 - ELECTRODE FL CITORCH P  
 W000302628 - TUYERE FL D0.65 CITORCH P  
 W000302586 - TUYERE FL D0.8  
 W000302587 - TUYERE L D1.0 CITORCH P  
 W000302588 - TUYERE L D1.2  
 W000302521 - JUPE COUPE AU CONTACT CITORCH P40 & 45  
 W000302593 - ELECTRODE C HAFNIUM  
 W000302584 - TUYERE C D1.0 CITORCH P  
 W000302585 - TUYERE C D1.2 CITORCH P  
 W000302525 - TUYERE C D1.4 CITORCH P  
 W000270006 - TUYERE C D1.6 CITORCH P45  
 W000302520 - JUPE COUPE A DISTANCE CITORCH P 40 & 45  
 W000302518 - PATIN COUPE A DISTANCE CITORCH P 40 & 45  
 W000271308 - JUPE 120 AP CTP (CUIVRE)  
 W000274876 - JUPE DE CHAMFREINAGE 120A CITORCH P 4000  
 W000270044 - ELECTRODE L CITORCH P

#### » Equipements associés

W000375730 - CHARIOT UNIVERSEL CHARIOT UNIVERSEL INVERTER

#### » Produits de protection

W000010417 - GANTS SOUDEUR UNIVERSEL  
 W000372474 - MASQUE CITOLUXE 4500